



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baner Ea

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

giProduPctratsetleide

giProduP	macdiDpdDóE
/: 3T0:	cintur7n
54: T2A Q	Z-RYESTEIE C-IO
0::: T0/: 0: mm	NCDLTUIML ÓE63 ZR3L-P
IZC 6-RO belt 0:Q: 6ROQ A: mm	TDÓE NtiempoP de la correa es
0A6: T0/: 65:	NZDS- ÓE63 mangaP
45QÓOOA:::K	3lfombrilla de cintur7n con doble distribuci7n
A0::FIZZ06	
A46: IZZQF5: V	El perfil múltiple
1/ T0: 5A0:	megalinear se uni7
2Q/	CDLTUIML EL V 01GA04:
ÓE639R3T 2ERT /// LDZZRESS 0A	CDLTUIML
45SRV0606:::K	
SDRVEI A4::FQÓF5:	cintur7n
EGT13 2ERT SZ8A60: RB NA6A5 RaP	VF2elt
á0: T0/: 55 mm	
T0/:F/::G0AÓÓ	
/: 3T0: OO 501:	doble cinta dentada
/:3T0:HA0A: OR (9	C-IIE3 OELT3O3
T0/: 0/:	ZDS- ÓE63 /:
0:4: T0/:	Cintur7n
/HVG 0/::	Cuña de la potencia C-IIE3
4:A/3T0:Ó	correa dentada
06//4604	ZU correa de distribuci7n A066FÓTOQF/:FV
A0:)/ 0:	correa de distribuci7n
A::3TA:F4:::F(Z L9T	Óega 89IFlineales
5V/5:	Cintur7n de cuña oleostWtico
5Q/: SRV06 01:mm	
GZ2íA0A:Rp	cintur7n
0:áA SRV06 // mm	cintur7n de plata IZZ
TA/F4A:	cintur7n
ZR3TDLUÓ 0á4: IZC06	
SZ2íAA6:RB	3dicional VF2elt
1A:IZZQSDRVEI5:	
A6:::IZZQSDRVEI5:	
01áA 6ROQF5:	

Producto	Descripción
MQAC-406RA	Juego de cables microestilo en ángulo recto
QS18VP6LPQ5	Sensor
QS30DQPMA	Sensor de modo difuso de la serie QS30
P/N: 3033420, Type: T186EQ	Sensor fotoeléctrico óptico
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	Receptor de modo opuesto de la serie T18
SM312W	SENSOR FOTOELÉCTRICO
Q12AB6FF50Q	Sensor de campo fijo de la serie Q12
R58ECRQB1Q	Sensor de marca de registro R58 EXPERT
P/N: 3075044 Type: R58ECRQB2Q	Sensor de marcas de registro R58 EXPERT
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Nodo Gateways de la serie PM: pantalla LCD para diagnóstico; 2,4 GHz, IP67 /NEMA 6; entradas: cuatro NPN/PNP discretas seleccionables; dos de 0 a 20 mA; salidas: cuatro PNP discretas; dos de 0 a 20 mA
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Sistema óptico Edgeguide
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Sensor fotoeléctrico
SM312LVMHS-50248	Sensor fotoeléctrico
QM42VT2	Sensor de vibración/temperatura
MQDEC2-550RA	CODO TIPO DE CABLE DE TOMA
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	Indicador de uso general EZ-LIGHT de 2 colores de la serie T8
P/N: 3033200 Type: SMB18A	Soporte de montaje en ángulo recto de 18 mm
QS18VN6LP (61627)	sensor fotoeléctrico
SM30PRLBW/30	Sensor retrorreflectante polarizado serie SM30
SLSR14-300Q8	Receptor de pantalla de luz de seguridad
LM4-2	Módulo Sensor de fotos
SBDL1	escáner bloque
PBT	Bloqueo de poder
LM4-2M.1	bloque lógico
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6S0P0M4M4	interfaz System / Media Gateway para syste bus
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	Controlador inalámbrico serie DXM100 con radio de 2.4 GHz
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	sistema inalámbrico seguro Cross®
P/N: 94597 Type: QM42VT1	Sensor inalámbrico de vibración y temperatura
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	Kit de soporte de montaje para sensor QM42VT1
D10DPFPQ	Salidas discretas duales
PIT26U	La información específica del producto no está disponible
PKG6Z-2	Juego de cables M8 estilo Pico, hembra de 6 pines, 2 m

Producto	Descripción
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	LT3 SERIE 50 M intervalo de tiempo de vuelo LASER SENSOR
QT50R-EU-AF2Q	sensor de radar
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	Sensor láser
WLB92X1100PBQ	LUZ DE TRABAJO
M12FTH4Q	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
DXM100-B1R3	INDUSTRIAL Wireless Gateway
BWA-BK-001	aparato de montaje
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Soporte: Para uso con WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	Emisor de diodo láser serie S18 con M12 QD
OASBFV	BAFFLE SENSOR
SI-LS42WSG	Electroimán
BWA-BK-008 (802370)	Kit de soporte de montaje para sensores de la serie Q45
QDE-815D	Terminación única Cordset
SMBWLS28RA	montaje mano
WLS28-2CW285DXQ	Tira de luz de trabajo
LTF12IC2LDQ	Optosensor
P/N: 3029409, Type: S186E	Sensor fotoeléctrico óptico
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Sensor fotoeléctrico óptico
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Sensor fotoeléctrico óptico
Q12AB6FF30Q	SPIN válvula detectora CMI
87489	Barra de luz LED industrial
87490	Barra de luz LED industrial
Q453E	Sensor fotoeléctrico de la serie Q45, DC de 3 hilos
Q45VR3R	Receptor de modo opuesto de la serie Q45
80458	Sensor ultrasónico de detección de material
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	Pulsador de parada de emergencia iluminado de la serie SSA-EB
OTBVR81QD	Botón táctil óptico con salida bipolar
OTBVP6QD	Botón táctil óptico con salida PNP
OTBA5QD	Botón táctil óptico de la serie OTB con salida de relé SPDT
MQDEC2-415	Juego de cables M12 de estilo europeo, hembra recta de 4 pines, 5 m
K50APLPGXDQ	Botón táctil iluminado Pick-to-Light de la serie K50
AG4-4E	Escáner láser de seguridad serie AG4
85068	Sensor retrorreflectante serie Q45
805002	Juego de cables M12 de estilo europeo, hembra de 5 pines, 2 m
72154	Soporte de montaje SMB30A
18348 / AHC2158496	
807139	Botón táctil de la serie K50 con indicador integrado
807138	Información no disponible

Producto	Descripción
02879	Información no disponible
K50LGRAL1YPQ	indicador de montaje en panel
32311 / PVL500PQ	Matriz de verificación de piezas de la serie PVL
Q3XTBLD-Q8	Sensor de contraste láser
25620	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA MINI-BEAM
10137 / SA-M30TE12	Tapa de tubo independiente, material: acetal negro, se conecta al TL50 para lograr un aspecto de transición cónico, arandela incluida
10443 / SOP-E12-150A	Tubo separador de uso elevado de 150 mm
37628 / Q45AD9DLQ	Sensor rectangular robusto
32470 / T18SP6FF50	Información no disponible
26892 / SM312WQD	Sensor fotoeléctrico
WLS28XW285XQ	tira de luces de trabajo
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Botón de parada de emergencia iluminado basado
3085064 / XS26-2DE	Controlador de seguridad
29510 / S18SP6RQ	Información no disponible
801976 / PGIRS66U-100	SENSOR DE FIBRA ÓPTICA
87576 / DF-G3-PS-2M	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA
20065 / IAT23PMSS	Información no disponible
SX5-B	Escáner láser de seguridad
MIAD9LVAGQ	Optosensor
QS18VP6LLPQ5	Sensor fotoeléctrico
PBA	Bloque de energía
SC10-2ROE	Controlador de seguridad
Q12RB6RQ5	sensor
Q126EQ5	sensor
3077763 / Q20NLP	Sensor fotoeléctrico
SMBQ20L	Soporte
SLLP23-420P88	Par de cortinas de luz de seguridad
QS18UPAQ8	sensor
MQDC-415	Conjunto de cables
61631 / QS18VP6LPQ	Calibre
89583 / SLLP40-910P55	Par de cortinas de luz de seguridad
OTBVR81	Información no disponible
T18SP6FF100Q	Sensor fotoeléctrico de la serie T18
B-TL70-Q8	Módulo base TL70
MQDC1-506	Juego de cables M12 de estilo europeo de 5 pines
3087105 / DX80G2M6S-PM2	EMISOR DE SEÑAL INALÁMBRICO
BT210SM900	Cable de fibra óptica (ojos rojos)
K50LGRXP	indicador de montaje en panel
K30LGRYP	indicador de montaje en panel
SLSP14-1500P88	Par de pantallas de luces de seguridad
SLSP14-450P88	Par de cortinas de luz de seguridad

Producto	Descripción
K30LGRXPQ	Indicador LED de la serie K30
VS25EQ	SENSOR EN MINIATURA ULTRAFINO
3025366 / QT50R-EU-AFH	Sensores de Proximidad
3061636 / QS18VP6LV	Sensor fotoeléctrico de la serie QS18
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Barra de luces de trabajo
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Serie LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	Emisor de pantalla de luz de la serie LX
SME312LPCQD	Sensor fotoeléctrico MINI-BEAM Expert
3072132 / Q12RB6LPQ	fotocélula
Q12RP6RQ3	SENSOR AUTÓNOMO EN MINIATURA
BRT-44X29A6	Reflector
OPBT2QDH	sensor
OSBF	Cabeza de sensor
3071817 / LX24RQ	FOTOCÉLULA RECEPTORA
3071802 / LX24EQ	FOTOCÉLULA EMISORA
45LM58	Interruptor mecánico
Q45BB6FQ5 (38667)	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA ROBUSTO
Q45BB6LVAGCQ5-63649	Sensor de campo ajustable serie Q45
IAT23S	Información no disponible
IAT26S	Cable de fibra óptica de vidrio, ángulo de 90°, 6 pies
ES-UA-5A	Módulo de seguridad de parada de emergencia
SI-LS42DMSIF	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON CIERRE DE RESORTE
SM912FQD	Sensor fotoeléctrico
S18AW3D	Sensor de cañón de 18 mm, modo difuso
SSA-EB1P-02	Pulsador de parada de emergencia, actuador de 40 mm, contactos 2NC
SMBQ4XFAM12	Fijaciones y accesorios para sensores Soporte: Kit para sistemas de soporte de varilla de 12 mm (1/2 pulg); para: Q4X, QS18, QS30; No incluye tornillo de cabeza de socket (SHCS)
MAR4816PX485Q	Radio de datos MultiHop, 2,4 GHz, 16 puntos de E/S, interfaz RS-485
MAE4816Q	Radio de datos MultiHop Modbus I/O, 2,4 GHz, 16 puntos de E/S
RP-LS42F-75L	Interruptor de cuerda de parada de emergencia de plástico resistente
WLH60XW640B	Tira de luz LED de alta temperatura WLH60
T30R-1515-KIQ	Sensor ultrasónico de la serie T30R con salida analógica
BWA-BK-013	Soporte
AT-FM-10K	Amplificador de fibra óptica serie AT-FM con salida analógica
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	sensor
MQDEC3-530SS	Cable de sensor/cable de actuador
MQDC-4506SS	Juego de cables M12 de estilo europeo, 4 pines y doble punta, 1,83 m
RSD1QP	Pantalla de sensor remoto con desconexión rápida
MQDC2S-815 / 3070976	cable de conexión
3076959 / K50LGRYBWPQ8	Pantalla LED, baliza
SI-MAGB2SM	TAPA DEL RECEPTOR SENSOR MAGNÉTICO

Producto	Descripción
79217 / SLM20B6	sensor de ranura de metal resistente
SM312FQD-40396	Sensor
3002661 / LX3EQ	Sensor óptico
QS30FF400	Sensor de fibra óptica serie QS30, rango de 400 mm
SM312D	Sensor fotoeléctrico
MQDC-406	Conjunto de cables
LS2TR30-600Q8	Receptor cortina de luz
LT3PUQ-79783	Sensor
SM912LVAG	Sensor retrorreflectante polarizado VALU-BEAM® serie 912
Q60VR3AFV1000	Sensor rojo visible de campo ajustable de la serie Q60
QDEG-8100D	Juego de cables M12 de doble punta estilo europeo, 8 pines, 1 metro
Q45BW13LP	sensor rectangular
SM2A31RQD	Sensor estándar industrial de la serie Mini-beam
OTBVN6	Botón táctil óptico de la serie OTB con salida NPN
P/N: 58979, Type: BRT-84	reflector de objetivo retrorreflectante
MQDEC2-515	Conjunto de cables
ES-FA-9AA	Módulo de seguridad de parada de emergencia
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Receptor sensor
T306E W/30 EZ-BEAM	Sensor
K50L2RGBKQ	indicador multicolor programable
K30APT2FXBF2QP	Indicador
S18-2VPDL-Q8	Sensor óptico difuso
S18RW3DL	Sensor fotoeléctrico
88407	Sensor retrorreflectante serie Q45
SM312FQD	Amplificador óptico
MPC3	Módulo amplificador
VSM-2M5APD100-2M	Sensor difuso de cañón de 5 mm de la serie VSM-2
27060 / SE61RNCMHS	Receptor de cortina de luz de seguridad de la serie SE61
25971 / SE61EMHS	Emisor de alta velocidad de la serie ECONO-BEAM® SE61
TL70BGYRAPQ	Unidad completa Stack Light
SOK-TL70-150A	Kit de brida de tubos
MAQDC-830	Montaje de cables
MAQDC-8125	Cordón de un solo extremo
STBVR81 / 64190	Botón táctil de autocomprobación
QS18EP6XLPCQ5	Sensor óptico polarizado retrorreflectante
WLC60XW640AQ	Luz de trabajo
EA5E600Q	Sensor óptico
EA5R600PUXMODSRLCQ	cortina de luz de medición
45LM5	Módulo lógico de la serie Q45 con funciones de retardo
3092336 / TL70GYRQ	pantalla LED
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	conector
FIC-M12F4	Conector inalámbrico de campo M12 de estilo europeo, hembra de 4 pines
S18SP6DLQ	Sensor fotoeléctrico

Producto	Descripción
3002667 / LX3RQ	Sensor fotoeléctrico
3077761 / Q20PLP	sensor
QS18UPA	Sensor óptico
810628 / S15C-I-MQ	Convertidor en línea
812240 / DXMR90-X1	Controlador
812041 / R45C-B22-SQ	Convertidor en línea
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Sensor de montaje
MQDC2S-815	Cordset de un solo extremo
3097183 / VELC85-BG	procesamiento de imágenes, tapa de lente
3097184 / VELC85-PC	procesamiento de imágenes, tapa de lente
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Módulos de luz LED
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	Juego de cables de doble punta: M12 a LP personalizado, 8 pines macho a 11 pines macho, 0,3 m
LPA-MBK-11	Soporte de montaje final de perfil bajo EZ-SCREEN
QS18VP6LDQ8	Sensor óptico difuso
3087484 / WLB32C1130PBQ	Lámparas de trabajo, lámpara de línea
TUR3802557	
T18SP6LPQ	sensor fotoeléctrico
S30SP6RQ	Sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (receptor)
S306EQ	Sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (transmisor)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	Sensor de marca de color de fibra óptica serie R55F
SLSE14-600Q8	Cortina de luz de protección personal, transmisor
SMB30SC	Soporte de fijación
OTBVP6	Botón táctil óptico de la serie OTB con salida PNP
T18-2VPRL-Q8	Sensor óptico de haz continuo
3029508 / S18SP6DQ	Sensor fotoeléctrico, sensor de luz de reflexión
3053981 / Q45VR3LV	Sensor fotoeléctrico, barrera de luz reflectante
MBCC2-506	Juego de cables
SM91RFQD	GIRADOR DE SEÑALES
36150	SENSOR INDUCTIVO CILÍNDRICO PNP
25530	CONVERTIDOR DE SEÑAL
WLS27PXRGBW285DSQ	TIRA DE LUZ
MQDC-506	CONVERTIDOR PRO
CSB-M1251FM1251M	Cable
PSW-24-1	Fuente de alimentación de CC
ESL-41/60-ENES	Parada de energía
MQDEC2-430RA	Juego de cables
T18-2VPPF100IR-Q8	Sensor óptico de supresión de fondo

Producto	Descripción
BA1.53SMETAM600	Sensor fotoeléctrico
WLH60XW340GB	Luz LED de alta temperatura de la serie WLH60
Q4XTBLAF500-Q8	Sensor de distancia láser
SLM10B6_74965	Sensor de ranura de 10 mm de la serie SLM con salida bipolar
T18-2VPRL-Q8_802607	Sensor retrorreflectante polarizado serie T18-2
QS30EXQ	sensor fotoeléctrico
QS30RRXQ	sensor fotoeléctrico
LX3EQ	Cortina de luz de seguridad
M18TUP14Q-77118	sensor de temperatura
VE200G1A	procesamiento de imágenes, cámara inteligente
VE201G1A	procesamiento de imágenes, cámara inteligente
SI-LS83PBD	Interruptor de bloqueo de seguridad serie SI-LS83
3813083 / K100PLRGB7AQ	luz de torre
K50LGRYP	Cráreo
S18UBAQ	sensor de proximidad
MACP-1	Cortina de luz de seguridad
BMEL3032A	Sensor fotoeléctrico
BMRL3032A	Sensor fotoeléctrico
WLB32ZC850EPBQMEF	Barra de luces de trabajo
R45C-KUU-UUQ	Módulo de interfaz
WLS27PXRGBW570DSQ	Barras y tiras de iluminación LED
S15CM-PF-UQ	Conector métrico circular
BFW-M12M4-6X	Conector métrico circular
BFW-M12F4-6X	Conector métrico circular
87852 / LMBWLB32-180S	Soporte de montaje
73661 / MQDEC2-406	Juego de cables
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	Sensor ultrasónico de la serie T30UX con salida discreta
P/N: 93530, Type: Q240RA-Z2CN	Sensor de radar
QS18VN6RBQ5	Optosensor, barrera de luz unidireccional (receptor)
SLPMP25-690P128	cortinas de luz de seguridad
QS18VP6LQ	sensores fotoeléctricos
SMU315D	Sensor fotoeléctrico
OTBA5	sensor fotoeléctrico
SM312F	Sensor fotoeléctrico
3022317 / IAT2.53SM600	Cable de fibra óptica de vidrio, 2,53 mm de diámetro, 600 mm de longitud
QT50R-EU-AFHQ	Sensores fotoeléctricos de la serie R-Gage Sensor de radar
QCM50-K1D60-Q8-4	SOPORTE
SMBQCM50L	Ángulo recto de acero inoxidable
CSB-M1251M1251B	Cable de sensor/cable de actuador

Producto	Descripción
T30SP6FF400	sensor óptico cilíndrico
QS18EN6D	Sensor fotoeléctrico
QS30EDVQ	Sensor óptico difuso
Q12AP6FF30Q3	Sensor óptico de supresión de fondo
T18-2VNFF50IR-2M	Sensor óptico de supresión de fondo
86746 / LE550IQ	Sensor de distancia
45LM5D	Módulo lógico de la serie Q45 con funciones de retardo
WLC90IGL30RQ	LÁMPARA LED
QS30EXQ-17527	Sensor fotoeléctrico
QS30ARXQ-17528	Sensor fotoeléctrico
QS30ARXQ-17530	Sensor fotoeléctrico
QS30EXQ-17529	Sensor fotoeléctrico
OTBVP6QDH	Sensores fotoeléctricos
RP-LM40D-6	interruptor de tracción de cable
802619 / T18-2NAES-Q8	Sensor fotoeléctrico
810672 / WL50-3W	lámparas de trabajo, focos
RSBF	Soporte de ángulo recto para sensores de la serie T30
RLM8	Módulo lógico MAXI-BEAM con funciones de un disparo y un disparo diferido
TM18VP6LPQ8	Sensor óptico retrorreflectante
T18-2NAEL-Q8	Sensor óptico de haz continuo
45007 / BRT-41AHT	OBJETIVO RETRORREFLECTANTE
SM30SRLMC1 W/30 70987	Sensor óptico de haz continuo NPN/PNP de 492,13 pies (150 m), con luz o oscuridad
SMA30SELMC1 W/30 70923	Sensor óptico de haz continuo de 492,13 pies (150 m)
IA23S	Sensor de fibra óptica
Q10AP6DQ	Sensor fotoeléctrico
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	USB
77986 / K50LGRYA120Q	Luz indicadora
TUR3808760	
S22AMTSGRY3T	botón
K30PLKQ	Indicador de montaje en panel industrial
Q90R2-12040-6KDQ	SENSOR DE RADAR
3801130 / LTF12KC2LDQ	Sensor fotoeléctrico
71562 / QS30ARXQ	Sensor fotoeléctrico
STBVR81Q	Botón táctil
MBCC-512	Cables de sensor/cables de actuador
WLB32ZC850PBQMB	Tiras de luz LED y tiras de luz
WLB32ZC285PBQMB	Tiras de luz LED y tiras de luz
LQMAC-306B	CABLE
83435 / K50FLGRYPQ	
91290 / Q4XTBLAF100-Q8	Serie Q4X: campo ajustable por láser, alcance: 100 mm; entrada: 10-30 V dc, salidas: bipolares: 1 NPN; 1 PNP, conexión: conector integral M12 de 5 pines

Producto	Descripción
IT23SM900	Sensor de fibra óptica
SM912F	Sensor fotoeléctrico
K50RBT2RGHQ	
3806614 / QCM50-K3D60-Q8-5	Sensor fotoeléctrico
3815694 / Q90R-4040-6KIQ	Sensor de radar
L9SS	Piezas de sensores pequeñas
3037619 / Q45AD9LP	Sensor rectangular robusto de la serie Q45
QCM50-K1D40-Q8-4	
MQDC-406 / 45136	Cable de sensor
SLM120B6QPMA / 75034	Módulo de sensor de distancia
SLM120N6QPMA/804148	Módulos de sensores de distancia
VTBP6GRLQ	Opto Touch, 24 VDC, iluminado, rojo y verde
MQDC1-515RA	Cable Opto Touch M12 de 5 m
3077199 / M12PRQ8	Sensor de barril metálico serie M12
3801150 / SG-TL70-ALM	Módulo de luz de torre audible multitono TL70 Loud
3813073 / K100PBLGYRAQ	Baliza visible a la luz diurna K100 Pro
SI-LS42DMG	Interruptor
SI-LS42DSH	Interruptor
MQDC1-515	Conjunto de cable circular sin blindaje
SOK-TL50-150A	KIT DE SOPORTE PARA TUBOS TL50; ADAPTADOR
3809276.TURCK	Banner - Sensor Pick-to-Light
ULM150KIQP	
IM-T-9A	CORTINA DE LUZ CON MODO DE SEGURIDAD CON EDM
QS18VP6DVSQ8	
QS18EP6DVQ8	
LC25C-WLF12-KQ	
CSB4-M1251M1250	
WLF12PXRGB300SQP	
WLB32C285Q	TIRA DE LUZ DE TRABAJO
WLB32C285PBQ	Luz de trabajo
SGSA-Q20PLPQ5	Sensor fotoeléctrico
CL50GRXAOSPQ	Unidad completa Stack Light
QS18VP6FF150Q8	
DF-G2-PS-Q7	
DXM700-B1R3	
DX80N2X6S-P2	
SMBQS18Y (68865)	Soporte de montaje lateral
LS10RL-38435	
LS10EL-38434	
SM31RQD	Sensores ópticos de haz continuo NPN/PNP de 118,11" (3 m), con luz o oscuridad
QS186LE	

Producto	Descripción
QS18VP6D	
DX80N9X6S-PM8	
LT3PILVQ	sensores de distancia
S22AMTSGRY3	Botón táctil S22 Pro
K50PSLRGB7Q	Serie K50
QM30VT2	
CSB-M1250M1250-T	
DEE2R-515D	Cables para sensores/cables para actuadores
DEE2R-550D	Cables para sensores/cables para actuadores
OTBVN6QD (+CABLE)	
Q45VR2FQ (37005)	
ED1G-L21SMB-1N	
SI-RFDT-LP8	
SI-RF-A	
WLS15PXRGB0500DSQP	
SSA-EB1PLGR-12ED1Q8	
S18LGRYP	Sensor de baliza
T30R-1515-CKIQ	sensores de proximidad
MQDEC3-506SS	Cable de sensor/cable de actuador
WLS15PXRGB0360DSQP	Tiras de luz y tiras de luz para aplicaciones industriales
PVD100Q	Sensor, verificación de piezas, rojo visible, alcance de 100 mm, 4 haces, 5 pines Euro
SMBLTFL	SOPORTE DE SENSOR
P/N: 808895 Type: T30R-1515-KIQ	
P/N: 32723 Type: SMB30A	
P/N: 10619 Type: CSB-M1251M1251B	
P/N: 809931 Type: WLS15PXRGB0360DSQP	
QS18VP6AF300Q5	Sensor fotoeléctrico
SMBQS18A	Piezas pequeñas del sensor
K50Z-FA2000KD-Q8	
SMBAMSK50R	
BC-M12F5-22-15	
LTF24KC2LDQ	luz láser
SMBLTFU	Soporte
K50BCLBRXPQ	
SMBR90S	
BCD-M12DM-M12DM-0.3M	
QS18VP6AF300-CNT05	
QS18VP6DB	SERIE WORLD-BEAM QS18: DIFUSO
QS18VN6DB	Sensor fotoeléctrico
K50PTAMGRY3QP	

Producto	Descripción
14267 / BMT110S-HT	sensores de fibra óptica
SLSR30-600Q8	Cortina de Luz 30mm Solo Receptor de Mano/Brazo
SLSE30-600Q8	Transmisor de mano/brazo de cortina de luz de 30 mm solamente
TL30BGRXXXNXC1	
S18UIARQ	
SLO30VP6YQPMADO-80693	Fork Type Sensors
MBCC-306	Cordset 7/8 in Single Ended 3-P
MBCC-430	Cordset 7/8 in Single Ended 4-P
MBCC-330	Cordset 7/8 in Single Ended 3-P
SM30PRLQD	SM30 Series Receiver Frequency
SMA30PELQD	SM30 Series Emitter Frequency
BC-M8F4-M8M4-24-10	Cordset Double Ended M8 Threaded 4-Pin
SMU315LV	Mini Beam Universal Retro Range
MBCC-406	
DF-G3-PS-Q5	Sensores de fibra óptica DF-G3 Haz Rojo Amplificador de fibra de alta potencia de doble pantalla; Alcance: Depende de la fibra; Entrada 10-30 V cc; Salidas: 1 PNP; 150 mm (6 in) pigtail QD M12 PVC de 4 pines
QS18VP6LVQ5	Sensor óptico