



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Circutor

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
R2425R CFB-46/100-6B	Condensador de potencia trifásico
CFB-46/100-6B	Condensador
CFB-46/25-6B	capacitor
R2425K CFB-46/50-6B	Condensador
M-CVMk2 - ITF-405	Netzanalyser,
CIRR10872	regulador de potencia reactiva
COMPUTER MAX12 / R10872	Máx. 12 ordenadores
M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2	Analizador
M54402 / CVMk2 - ITF-402	analizador
M54410	Netzanalyser
CVMK2-ITF-402 (M54402)	analizador de redes
CVMk2 - ITF-405	Analizador de potencia trifásico
M317C4 / CVM Mini EDMK-MID-ITF-RS485-C	Medidor electrónico de energía trifásico
CVM-NRG 96	Netzanalyser
M51900 / CVM-NRG96-ITF	Netzanalyser
CVMNRG96-ITF-RS485-C (M51911)	Analizador de potencia trifásico
LM 4A/2IO-M/ M31565	memoria del medidor
LM4I/4O-M/ M31563	Zählerspeicher
M12931 (HLC 96 47-53 Hz 230 V)	Medidor de frecuencia
P/N: M15051 Type: MEG 1000	medidor de aislamiento
P/N:M15051-00-A; Type: MEG 1000	Medidor de aislamiento
M15051-00-A	dispositivo de medición de aislamiento
M25511	CFE
M51911 / CVM-NRG96-ITF-RS485C	Analizador de potencia trifásico
M5ZZF1	
Art. Nr. M61020 , type EDS-Deluxe	Data Logger / convertidor
M72136	Un TC6 420-300
AR6-FLEX-4-Kit	Fuente de alimentación y de carga
P10131, WGS 20	transformador
P10132	Differenzstromwandler
P10132, WGS 30	transformador
P10151 / WGC-25	Transformador de corriente residual
P10152 / WGC-35	transformador de corriente diferencial
P10155 / WGC 110	transformador
P10156 WGC 140	transformador

Producto	Descripción
WGC-220x105 (CIRP10158)	Earth Leakage Transformer (rectangle)
WGC-350x150 (P10159)	Earth Leakage Transformer (rectangle)
P11941001, type RGU - 10	relés de evaluación de corriente diferencial
P12204, RG1M-0.03	Relé de evaluación de corriente residual
P12231	Relé de corriente residual RGE-R1
QNA-500	Analizador de calidad
CLZ-FP 440 V / 25 kvar / 50 Hz 400 V / 20 kvar / 50 Hz	Condensador de potencia de 3 fases
R2425K	Condensador de potencia trifásico
R2425R	Condensador de potencia trifásico
RGU - 10 C P11944	Relé de evaluación de corriente residual
TCP1RS-TCP+/ M62121	Konverter von RS 232/485 auf Ethernet
M54033 Type TCP2RS-TCP+	Convertidor RS-232/485 a Ethernet TCP2RS+
WGC 180 (Art-Nr. P10157)	Conversor de corriente diferencial
CIRWATT B 410-QT5A-95B10	medidor de energía
CIRWATT B 410-QD1A-95B10 (QB4B3)	Medidor de energía
AR5L Kit 4	Analizador de potencia portátil AR5L Kit 4
AR6 Circutor	Fuente de alimentación y cargador
CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911	analizador de red, medición de 4 cuadrantes
WGC 80 (P10212)	Transformador de corriente residual
RGE-R1 (P12231-003)	relés de evaluación de corriente diferencial
TP-88 800/5A (M70137)	Transformador
P/N: M54402 Type: CVMk2 - ITF-402	analizador de redes
RGU-10 (CIRP11941)	relés de evaluación de corriente diferencial
TRM180 5000/5A CIRP50167	transformador de corriente
M7122C)	Shunt
M54033.TCP2RS+ ,SN: 9081324126	Convertidor RS 232/485 a Ethernet
P/N: M54400 Type: CVMk2 - ITF-405	Analizador de redes
M70362	TC 8 500 / 5A transformador de corriente KI.0,5 7,5 VA
M10230 + M102XK	escala intercambiable para CE 96 500 / 5A P2
P/N: M54040 Type: RS485	convertidor de USB
RB-80-400. (P70155)	reactor de filtro
M7037G) TC 10 400/5A	Aufsteckstromwandler
M56011 CVM-B100	Analizador de potencia trifásico
M56111 / CVM-B150-ITF-RS485-I2-C2-T2	Analizador de potencia trifásico
R12213	Relé de corriente residual RGU-10A
TC 5 40/5A	Aufsteckstromwandler
TC 5 125/5A	Aufsteckstromwandler
TC 6 400/5A	Aufsteckstromwandler
TC 10 1000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 10 1200/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2500/5A	Aufsteckstromwandler
P/N: M55911, Type: CVM-C10-ITF-485-ICT2	Medición de 4 cuadrantes del analizador de red

Producto	Descripción
R2058G CLZ-FP 46/25	Condensador
EMS96-PFS	Netzanalyser medición 4 cuadrantes
R2324L CSB-44/60	condensador de potencia
R2425D CFB-46/12.5-6B	condensador de potencia
R2425G CFB-46/25-6B	Condensador
M51900	Netzanalyser
R2057E	3-PHA. condensador de potencia
R205EF	3-PHA. condensador de potencia
P10154	Transformador de corriente residual WGC-80
M70823	Transductor de corrientes alternas
M70822	Transductor de corrientes alternas
M71043	Transductor de corrientes alternas
M71046	Transductor de corrientes alternas
M71047	Transductor de corrientes alternas
MEG 1000	dispositivo de medición de aislamiento
M80821	kit de 4
AR6	Dispositivo de red y cargador
R2415R	condensador de potencia
BLRCS104A125B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS150A180B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS200A240B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS050A060B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
BLRCS075A090B40	VarplusCan SDuty-Kondensat
CVMNRG96ITF RS485 1DO	analizador de redes
M73122	Transformador de corriente
Art. Nr. M55911 , type CVM-C10-ITF-485-ICT2	Netzanalyser
P24622	Differenzstrom
P10153	Differenzstromwandler
CLZ-FP-44/25N	Condensador
M70154	Transformador de corriente de núcleo dividido TP-816
M70155 (TP-816 3000/5A)	Transformador de corriente de núcleo dividido
M85000	Analizador de potencia portátil AR5L
M810C4	Juego de pinzas de corriente Kit3-CPRG-1000
R205EG	Condensador de compensación
CVM-C5-ITF-485-C	Analizador de red
TP-812 1600/5A	Transformador de corriente de núcleo dividido
TC6 600/5A	Transformador de corriente de sección estrecha
TCH 10 1000/5A	Transformador de corriente de alta precisión
TCH 10 1600/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión
TCH 8 800/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión
TCH 10 2500/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión
TCH 6 300/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión
TCH 6 250/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión

Producto	Descripción
CEM-C20-312 MID	Medidor trifásico de medición directa
CLZ-FP 44/25-HD (R2H54L)	3 phas. Condensador de potencia
CIRR2H54N , CLZ-FP-44/30-HD	Condensador
CVM-C5-ITF-485-C (M55884)	Netzanalyser medición 4 cuadrantes
RBX-20-400 20 kvar, 400 V (P72125)	Reactor de filtro desafinado para la mitigación de armónicos
RBX-40-400 40 kvar 400 V (P72140)	Reactor de filtro desafinado para la mitigación de armónicos
RBX-80-400 80 kvar 400 V (P72155)	Verdrosselungsfaktor 7%
CLZ-FP 44/10-HD (R2H54B)	Condensador de potencia
CLZ-FP 44/12,5-HD (R2H54D)	Condensador de potencia tubular trifásico (servicio pesado)
CLZ-FP-44/20-HD (R2H54J)	Condensador
CLZ-FP 44/30-HD	condensador de potencia trifásico
CVM-1D-C	Netzanalyser
TP420-58-500A M70223	Transformador de corriente de núcleo dividido
M70339	Aufsteckstromwandler
M19943	De protección IP 65 para el dispositivo de 96 x 96
M 56011	Analizador de potencia trifásico CVM-B100-ITF-485-ICT2
M 56111	Analizador de potencia trifásico CVM-B150-ITF-485-ICT2
M56E01	Módulo de expansión M-CVM-AB-8I-8OTR
M56E02	Módulo de expansión M-CVM-AB-8I-8OR
M56E03	Módulo de expansión M-CVM-AB-4AI-8AO
M56E07	Módulo de expansión M-CVM-AB-MBUS
M56E08	Módulo de expansión M-CVM-AB-Lonworks
M56E09	Módulo de expansión M-CVM-AB-Profibus
CVM-NRG 96 (M51800)	Analizador de redes
R2H55L CLZ-FP -46/25-HD	Condensador
M30310 (MKB-363-M 63A/400V ARON)	Medidor de energía activa trifásico de tres hilos con transformadores de corriente incorporados
M70339 (TC 6 800/5A)	transformador de corriente enchufable
Q22312 (CEM-C20-312)	Medidor de energía trifásico para medición directa de hasta 65 A
RGU - 10 (P11941)	Corriente residual - relés de evaluación
CVM-NRG69-ITF-RS485 C	CIRCUTOR M51911
TCP2RS-TCP+	convertidores
RGE-R1	relés de evaluación de corriente diferencial
TP816 4000/5A M70156 20VA KI0,5	Transformador de corriente de núcleo dividido para conversión de 4000 A a 5 A
TP-816 5000/5A (M70157)	convertidor
DHB-402 M22027	Indicador digital programable montado en panel con relés de alarma duales
DHB-424, Code: M22028.	Indicador digital programable con comunicación RS-485 y entradas múltiples
CIRM52021	Analizador de potencia trifásico CVM-MINI-ITF-RS485-C2
VIV9001	Fuente de alimentación
M70147	Transformador de corriente de núcleo dividido TP-812 1250/5A
P11941004 , type RGU - 10	relés de evaluación de corriente diferencial

Producto	Descripción
Nr. M55853 Type CVM-C5-IC	Analizador de redes
P/N: M55884 Type: CVM-C5-ITF-485-C	analizador de redes
Art. Nr. M62121 , type TCP1RS-TCP+	convertidor
Art. Nr. M31565 , Type LM 4A/2IO-M	Memoria de contador
Art. Nr. M51911 , type CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Netzanalyser medición 4 cuadrantes
Art. Nr. R13862 , type Computer Smart III 12	Regulador de potencia inteligente
Art. Nr.M54033 , type TCP2RS-TCP+	Convertidor RS 232/485 a Ethernet
Art. Nr. R2H54L , type CLZ-FP 44/25-HD	3-PHA. condensador de potencia
Nr. M54033 Type TCP2RS-TCP+	convertidores
MEG-1000, COD: M1505100B0000	
R13864	Ordenador Smart III 14
RBX-20-400	Reactor
RBX-40-400	Reactor
CIRR13851 , Computer Smart III 6	Regulador
CBS-4 / P12711	Relé evaluador multipunto
WGC-180 (CIRP10157)	transformador diferencial
WGC-55 (P10153)	Differenzstromwandler
CLZ-FP 44/25-HD	Trifásico. Condensador de potencia
CVM B100 - ITF- RS485	modular Netzanalyser
M71230	Derivación SH 50 A/60 mV
M20227	Amperímetro digital DC72B A (10 A)
M20222	Amperímetro digital DC72B A (10 A)
M-CVM-B100/B150	- Módulo de ampliación analógico
WN 70	Analizador digital de potencia para sistemas trifásicos
M31781	metro
M73113	Transformador
TCP2RS-TCP+ / M54033	convertidores
P11941	Relé de evaluación de corriente residual
M70323	transformadores de corriente
M70337	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
P10156	Transformador de corriente residual WGC-140
CLZ-FP-44/25N, Art N: CIRR205EG	Condensador
TCP1RS+, Art N: CIRM62121	Convertidor
TCP2RS+, Art N: CIRM54033	Ethernet convertidor
CIRM62121 (M62121)	Convertidor TCP1RS +
CIRM54033 (M54033)	Convertidor TCP2RS +
RBX-50-400 old code / new code P73145 / RBZ-50-400	Reactor
M31567 (LM 25-M)	Unidad de almacenamiento de contador
M25511-00-10700	Convertidor de frecuencia
P10154 (WGC 80)	Transformador de corriente
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1, Art N: M51911	analizador de redes
TI-420-70-500A	Transformador
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1 (M51911)	Medición de 4 cuadrantes de Network Analyzer

Producto	Descripción
CLZ-FP 44/15-HD	Condensador de potencia tubular trifásico (de alta resistencia)
CLZ-FP 44/40-HD	Condensador de potencia tubular trifásico (servicio pesado)
M70332 (TC 6 200/5A)	transformador de corriente enchufable
CHV-T 750/7.2	Condensador de potencia trifásico de media tensión
CHV-T 250/7.2	Condensador de potencia trifásico de media tensión
M62141	Convertidor / amplificador
R2415K / CFB-46/50	Condensador
R2415G CFB-46/25	Condensador de potencia para filtros armónicos
R2415D CFB-46/12.5	Condensador de potencia para filtros armónicos
P/N: R2415R, Type: CFB-46/100	condensador de potencia
CEM-C10-212	Medidor de energía monofásico con certificación MID
P14035, WRU 10	Relé de corriente residual con transformador incorporado
RGU2 (P11A61)	relé diferencial
CLZ-FP -48/25-HD	Condensador de potencia tubular trifásico (servicio pesado)
CVM 144-ITF-RS485-C2	PANEL DIGITAL MEDIDOR
TR16-RS485-25A	Voltaje y un analizador multicanal de corriente continua
WGC 140 / P10156	transformador de corriente diferencial
Computer MAX 12	Controlador con 12 salidas
M70814 (20A)	Transformador de corriente con salida de 4-20 mA
M62121 TCP1RS-TCP+	Convertidor RS-485 a Ethernet
CVM B100 - ITF- RS485 (M56011)	Análisis de redes modulares
UC72	FASE secuencia de visualización 72X72 de
RGU - 10 C	Residuales clasificaciones de relés de corriente
WGC-35 (P10152)	Differenzstromwandler
TH-DG-RS485	Temperatura y humedad de la sonda
Q22312	medición directa contador trifásico
Q22314	Medidor de energía trifásico con certificación MID
Q23100	Módulo de comunicación CEM-M-RS485
Q23400	Módulo de comunicación CEM-M-Modbus/TCP
CVM B150-ITF-RS485 (M56111)	Analizador de redes modulares
M56E05	Módulo de expansión M-CVM-AB-Modbus-TCP (Bridge)
R2415R / CFB-46/100	Condensador
CFB 46/12.5	Condensador de potencia para filtros desafinados
CFB 46/25	Condensador de potencia para filtros desafinados
CFB 46/6	Condensador de potencia para filtros desafinados
CLZ-FP-44/12.5-HD	Condensador de potencia tubular trifásico (servicio pesado)
CLZ-FP-44/50-HD / R2H54S	condensador de potencia
CLZ-FPT-44/6.25-HD	Condensador de potencia tubular trifásico con resistencias de descarga (servicio pesado)
WGC80-TB	
CLZ-FPT-44/40	condensador
WGB-35-TB300	relé diferencial
Computer 14d 144	Analizador de potencia digital
R13864 , computer Smart III 14	Regulador

Producto	Descripción
TC 5 (50/5A)	Transformador de corriente de perfil estrecho
TC 5 (100/5A)	Aufsteckstromwandler
TC 5 (75/5A)	Aufsteckstromwandler
R13962 (Computer Smart III FAST 12)	Regulador del factor de potencia de respuesta rápida
DM45 CMD	Multímetro digital con análisis armónico
R2H54R / CLZ-FP 44/40-HD	condensador de potencia
M70147 / TP-812 1250/5A	Transformador
CSB-46/100	Condensador de potencia prismática trifásico
P11A61	Relé de corriente residual tipo A ultraimunizado
CVM-1D-RS485-C (M55511)	Analizador de potencia monofásico con comunicación RS-485
RBX-80-400	Reactor
CT-PT100	transductor de temperatura
CBS-4C / P12712	Relé diferencial tipo A
CVM-C10-ITF-485-ICT2 (CIRM55911)	analizador de redes
CMC 20 B (R281A4)	contactor
CMC 32 B (R281A8)	contactor
CMC 75 B (R281A9)	contactor
P/n M55885 Type CVM-C5-ITF-485-I	Analizador de redes
M13754 Type CUC 96	visualización de campo giratorio
P11941 (RGU-10)	Relé de evaluación de corriente diferencial
CLZ-FP -46/25-HD	condensador de potencia
TC 8 1000/5A (M70366)	Slip-on transformador de corriente
CPC3I-4RS	Control de tiristores
R2H54S , type CLZ-FP 44/50-HD	CONDENSADOR
TR8-RS485-100-200A	analizador de voltaje
RGU - 10- TYP-B	Relé
CLZ-FP-44/28-HD	batería de condensadores
CIRe3	analizador de red portátil
CIReQ	analizador de red portátil
CIRe+	analizador de red portátil
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Analizador de redes
M14625-00-C0000 (Synchro MAX 96)	sincronismo Relay
CLZ-FP-46/12,5-HD (R2H55D)	Condensador
USB - RS485	transductores
EMS30-C	electrómetro
CIRR13862 , computer Smart III 12	Regulador
CPC3 3ph	Módulo
P/N: M55942 Type: CVM-C10-ITF-IN-485-IC2	analizador de redes
P/N:M62121 TCP1RS+	Convertidor
M56311 Type CVM A1500 - ITF- RS485	analizador de redes
M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Analizador de redes modular
M56011 Type CVM B100 - ITF- RS485	analizador de redes
M70143 Type TP-812 750/5A	Transformador de corriente

Producto	Descripción
M70141 Type TP-812 500/5A	Transformador de corriente
M70149 / TP-812 1600/5A	Transformador
M7014A Type TP-812 2500 /5A	transformador de corriente de núcleo partido
RGU - 10- TYPE-B	Relé de evaluación de corriente residual
WGC-55-TB	Transformador diferencial
R2425K 460V	condensador de potencia trifásico
CVM 144-ITF-RS485-C2--A4Q	analizador de corriente trifásica
M56424	analizador de redes
M70325 (250/5A)	Transformador de corriente
P72130-00-17000	Relé de corriente residual con pantalla
R2H67N	Condensador de potencia trifásico
R13851	Controlador de factor de potencia Computer SMART III de 6 relés
RGE-R	relé diferencial
CMC 40 (R281A1)	contactor trifásico de condensadores de potencia
R73222-00-7	filtro de armónicos pasivo
CMC 85 B (R281A3)	contactor trifásico
TC6 420-200 A (M72134)	Convertidor de medición de corrientes alternas
P7030J (LR-04-185)	90KW filtro de armónicos
CVM-A1500-ITF-485-ICT2	ANALIZADOR DE CALIDAD ENERGÉTICA
CVM A1500 - ITF- RS485 (M56311-00-00A00) + calibration certificate	analizador de redes
RBH-50-400 P7H145	REACTOR
CVM-C5-ITF-485-C , CIRM55884	El análisis de redes
P/N: P11941, Type: RGU - 10	Relés de evaluación de corriente residual
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C	analizador de redes
R2425K CFB-46/100-6B	condensador de potencia de 3 fases
P70255	reactor de filtro
R4Z111 / CPCb-230/400	Placa paso cero
WGC 180 P10157	transformador de corriente residual
CVM-C5 (M55853)	Analizador de energía
M56311 // CVM A1500 - ITF- RS485	Analizador de red modular
WGC 350x150	transformador
T14	Controlador con 14 salidas
R2H54B	Condensador de potencia
R2H54D	Condensador de potencia
R2H54J	Condensador de potencia
R2H54L	Condensador de potencia
R2H54N	Condensador de potencia
LM 4A/2IO-M	memoria del contador
WGS 30	transformador de corriente
WGC 35	transformador de corriente
P/N: P10153, Type: WGC 55	Transformadores de corriente residual
WGC 110 / P10155	Transformador de corriente residual
WGC-180	Transformadores de corriente diferencial

Producto	Descripción
WGC-220x105	transformador de corriente
TP-WGC 58	transformador de corriente
TP-WGC 88	transformador de corriente
TP-WGC 812	transformador de corriente
TP-WGC 816	transformador de corriente
Q30302	Lector óptico LOC para CIRWATT
CVM-C4-ITF-485-ICT2/M52706	Analizador de redes
R2H54L (CLZ-FP 44/25-HD)	Condensador tubular con regleta de conexión
P70225 (RE-20-400)	Reactores trifásicos para bancos de condensadores estáticos
P70240 (RE-40-400)	Reactores trifásicos para condensadores estáticos
P70255 (RBE-80-400)	Reactores trifásicos para condensadores estáticos
M-CVMk2 - ITF-402	Módulo de medición sin pantalla
M61010	Registrador/convertidor de datos EDS
CIRWATT B 410-QT5A-C0B10	Medidor de energía
M70367 (TC8 1200/5)	TRANSFORMADOR
R2H57L (CLZ-FP 52/25-HD)	Trifásico. Condensador de potencia 525 V/25 kvar/50 Hz
M85050 (CIRe+/3 eFLEX 54)	Analizador de redes
CLZ-FP -46/15-HD	Condensador tubular con regleta de conexión
RGU-10 (Art.Nr.P11941004)	Relé de evaluación de corriente diferencial
CVM-NET-RS485-C2 (M54B21)	Analizador de líneas para raíles DIN
CVM-NET-MC-ITF-RS485-C2 (M54B31)	Analizador de líneas para raíles DIN
R13962	inteligente equipo
TQ 8 1000/5 A (M7403I)	Transductor de cable
TQ 8 800/5 A (M7403F)	Convertidor de cable
TQ 8 750/5 A (M7403E)	Convertidor de cable
TQ 8 500/5 A (M74039)	Convertidor de cable
TQ 6 400/5 A (M7402A)	Convertidor de cable
TQ 6 300/5 A (M74028)	Convertidor de cable
TQ 6 250/5 A (M74027)	Convertidor de cable
TQ 6 200/5 A (M74026)	Convertidor de cable
TQ 6 150/5 A (M74025)	Convertidor de cable
TQ 6 100/5 A (M74023)	Convertidor de cable
M70812 TI 420-35-5 A	Convertidor de valores de medición
CMC 150 B (R281AD)	Contactador trifásico para condensadores de potencia
P11311	Transformador de corriente residual
Model: TP-23	transformador de corriente
M56414	Analizador de red
CVM-NRG 96-ITF-HAR-RS485-C1 (M51B11)	Analizador de red
CVM 96 M51100-00-030	Analizador de redes
PI-23 (M80132)	Pinza de alto voltaje para medición de picos
M89941	Pinza de alta tensión
CVM-C5-IC	Analizador
LM 4I/4O	Contador de memoria

Producto	Descripción
TCP1RS-TCP+	convertidor
TC6 402 300A, code M72136	TRANSFORMADOR
LM25-M	Centralizador de impulso
M70361	Transformador de corriente moldeado
M62121	Pasarela de comunicación Ethernet a RS-485
M10426	Voltímetro
M10726	Voltímetro
M10419	Voltímetro
M10729	posición del interruptor: giratorio
M10216	Amperímetro
M10219	Amperímetro
M10521	Amperímetro
M70314	TC 5 75/5A Conversor de flujo de nieve, clase 1, 2.0 VA
M70315	TC 5 100/5A Conectable Transformador de Corriente Clase 0.5 1.5 VA
M70317	Transformador actual
M70344	TC 6.2 200/5A Conectable Transformador de Corriente Clase 0.5 7.5 VA
M70334	Transformador actual
M70335	Transformador actual
M70336	Transformador de corriente enchufable TC 6 500/5A clase 0.5 7.5 VA
M70365	TC 8 800/5A Conectable Transformador de Corriente Clase 0.5 15 VA
M70597	Transformador de corriente con entrada W, clase 0.5, 15 VA
M705A4	Transformadores de corriente enchufables
R2H55D	3 phas. Condensador de potencia
P73115	estrangulador de circuito de filtro
P73125	estrangulador de circuito de filtro
P73140	estrangulador de circuito de filtro
P73155	estrangulador de circuito de filtro
R281A4	Contactador trifásico para condensadores de potencia
R281A1	Contactador trifásico para condensadores de potencia
R281A3	Contactador trifásico para condensadores de potencia
R13862	Computadora Smart III 12
R2H55L	3 phas. Condensador de potencia
R281AD	Contactador trifásico para condensadores de potencia
CVM-C5-IC (M55853)	Analizador de redes
M105YB	Balanza intercambiable para EC 72 FA 75/5A P2
CLZ-FP -46/25-HD (R2H55L)	3 phas. Condensador de potencia
WGC-180-TB	Transformador de corriente residual tipo B
RGE-RL	Rele diferencial
M2551-00-10700	CONVERSOR FREQ
M7123Q	Relé de fuga a tierra
battery cover for AR5-L	Tapa de batería de repuesto para analizador de energía portátil AR5-L
M71228	Dispositivo de monitoreo de corriente residual MD22 SH
CEM-C6	Medidor de energía monofásico con comunicación RS-485

Producto	Descripción
M71231	Resistor de derivación
M11420	Transformador de corriente TD4
M114Y7	Transformador de corriente TD5.2
CVM-C5-ITF-485-I	ANALIZADOR
TP-816 6000/5A	Transformador de corriente de núcleo dividido TP-816
EC72 500V	AMPERÍMETRO
CFB-46/50-6B	condensador de potencia
TCH6-600-5A	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE ALTA PRECISIÓN
TCH 6 400/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión
TCH 6.2 400/5A	Transformador de corriente de sección estrecha de alta precisión
TCP1RS-TCP+ (M62121) obsolete	convertidor de Ethernet
M10225 (EC 72 20 A P2)	amperímetro de hierro rotativo
P/N: P12041, Type: RGUL (EOL)	relé evaluador de corriente diferencial
PGR96E	Monitorización del rendimiento de 3 fases
WGC-500x200	transformador
SPOE000011	Computadora reguladora de factor de potencia Max P&P 12
R10871004	Computadora Max P&P 6
CLZ-FP 48/7.5-HD	Condensador de potencia trifásico
CLZ-FP 48/15-HD	Condensador de potencia trifásico
Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2	Analizador de redes modular
P/N: R2325R, Type: CSB-46/100	condensador de potencia
P/N: P10154, Type: WGC 80	Transformadores de corriente residual
LM4I-40-M	Centralizador de impulsos con 4 entradas digitales y 4 salidas de relé
RAPTION 50 CCS2 T2C32	Estación de carga rápida compacta para vehículos eléctricos
M62411 / Line-TCPRS1	Convertidor RS 232/485 a Ethernet/WIFI
M56311-00-00A00 / CVM A1500 - ITF- RS485	Analizador de red modular
M56E06 / M-CVM-B100/B150	Módulo de extensión DataLogger
M76037 / TQR-8 400/5 A	convertidor de cable
RGU-10	Relé de evaluación de corriente diferencial
R2H67E / CLZ-FP 52/15-HD	Banco de condensadores de alta densidad para la corrección del factor de potencia
R2H67J / CLZ-FP 52/20-HD	Condensador de potencia tubular trifásico (servicio pesado)
EDS-Deluxe, Art-Nr. M61020	Registrador de datos/convertidor
CDP-DUO (E51002)	Controlador de potencia dinámico para alimentación cero
Nr. P11951 Type RGU - 10- TYP-B	relé de evaluación de corriente residual
WGC-110-TB	
WGC 140-TB / P11757	transformador de corriente residual
Nr. M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Analizador de potencia trifásico con pantalla a color y comunicación RS-485
R2H57S	Condensador de potencia tubular trifásico (servicio pesado)
CVM B100 - ITF- RS485 modular network analyzer	Analizador de potencia trifásico con pantalla a color y comunicación RS-485
CVM-C5-MC-485-C (M55894)	Multímetro multifunción montado en panel con comunicación RS-485
Synchro MAX 96 / M14624	Relé de sincronización digital para generadores

Producto	Descripción
Nr. M58E06 Type LINE-M 20-I	Módulo analógico serie LINE
DHC-96 HVdc	Voltímetro
RGU10B	
P73145 / RBZ-50-400	Condensador de potencia trifásico para corrección del factor de potencia
M62422	convertidores
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	
M81613 / KIT-1-FLEX-R120	SENSOR FLEXIBLE
MEG-1000 / M15051	Medidor de aislamiento
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Analizador de redes
M2516100B1000	Transductor de corriente alterna CCE-A
TI-420-35-50A	Transformador
P/N: M73121, Type: MC3-63	Transformador de corriente trifásico
CVM-C5-ITF-RS485-C	Analizador
M56414 CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Analizador de redes de raíles DIN
M14625-00-2	Sincronoscopio
RBH- 80- 400	
Art.no. M58E03 Type LINE-M 4IO-A	Módulo analógico serie LINE
CLZ-FP 52/30-HD / R2H67N	Condensador de potencia trifásico
MYEBOX-150-4 FLEX-R45	Analizador de potencia portátil con registro de eventos de calidad y transitorios
DCB-72 Aac	
TA210 250/1A	transformador de corriente
MEG 1000 (230V)	Dispositivo de medición de aislamiento
MEG 1000(400V)	Dispositivo de medición de aislamiento
CVM-B150-ITF-485-ICT2	Analizador
RBZ-60-400 (P73150)	Condensador de potencia trifásico para corrección del factor de potencia
M70127	Transformador de corriente de núcleo dividido TP-58 800/5A
LM 50-TCP +	unidad de almacenamiento de mostrador
M25121 CCE-A-AP	Transductor
Nr. M56351 Type CVM A1500-FLEX-485-ICT2	Analizador de redes modular
WGC-80	transformador de corriente diferencial
M10521 (0-100A)	Amperímetro AC EC72 FA .../5 A
M14431	Sincronoscopio
M14435	Sincronoscopio
TI-420-35-150A	Convertidor de valores de medición para corrientes alternas
P11A70 / RGU-10A	Relé de corriente residual ultraimunizado tipo A
TI-420-35-100A	Convertidor de valores de medición para corrientes alternas
Computer C-12 WiFi	Regulador de factor de potencia con conectividad Wi-Fi
TP-58 500/5A	convertidor de conversión de cable
WGBU-90-105	relé de corriente diferencial
WGBU-90-210	relé de corriente diferencial
AFQm-3WF-200C-480	Filtro multifunción activo

Producto	Descripción
M6215A	Convertidor LoRa a RS-485 con fuente de alimentación de corriente alterna
P16025	Transformador de fugas a tierra WGC-35B
P16023	Transformador de aire caliente WGC-25B Toprak
CLZ-FP-48/12,5-HD / R2H56D	
WZ-140 50/1A	Transformador de aire de la serie WZ, 50/1A
M54033 /TCP2RS+	Conversor
TD 6 250/5A / M75049	Transformador de corriente enchufable
CBS-4	Relé de evaluación multipunto para corriente diferencial
TC 10 2000/0,5A	Transformador de corriente de sección estrecha
V10633 / URBAN MASTER T2	Cargador inteligente
V10730 / URBAN MASTER CCS2	Cargador inteligente
V17123 / RAPTION 50 CCS2 T2S32	Estación de carga rápida de 50 kW
R2H67N / CLZ-FP 52/30-HD	Condensador de potencia trifásico
M703770040004	Transformador de corriente TC10 400/5
R2H66N / CLZ-FP-48/30-60Hz-HD	Condensador de potencia
M71014 / TCB-420-35-20	Transformador de corriente con convertidor de 4-20 mA
WGBU-105	Transformador de corriente residual con relé incorporado
R2H57N / CLZ-FP-52/30-HD	Condensador de potencia tubular trifásico
M10220	Amperímetro AC de hierro móvil
M10728	Voltímetro AC trifásico con interruptor de fase
M10428	Voltímetro AC EC72 500V
M5ZZF1. / ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4	Adaptador de panel para CVM-MINI, RGU-10 y CBS-4
CLZ-FP-69/25-HD	Condensador
R14842	Relé de corriente residual RGU-10B
R2H67L	Condensador de potencia tubular trifásico
DHC-96 CPM (M223A8)	Multímetro digital DC con entrada de derivación
DCH-96 CPM-HS (M223B8)	Multímetro digital DC con entrada de sensor de efecto Hall
DCH-96 CPM 1500 (M223C8)	Multímetro digital DC con entrada de derivación
DHC-96 CPM-HS 1500 (M223D8)	Multímetro digital DC con entrada de sensor de efecto Hall
M70702	Transformador
M70218 / TP420-23-500A	Transformador de corriente
P/N: R2H67N, Type: CLZ-FP 52/30-HD	Condensador de potencia trifásico
M56638 / CVM-D41 DC mA	Analizador
M566380040000 / CVM-D41 DC mA	Analizador
M5663A / CVM-D41 DC V	Analizador
M5663A0040000 / CVM-41DCV	Analizador
P10160	transformador de corriente diferencial
P73255	acelerador del circuito de filtro
V40320 / PD20-eNext	Caja de pared eNext para cargar vehículos eléctricos
CLZ-FP 52/30-HD	Condensador de potencia tubular trifásico
CHV-T 100/6,6 / R8K1000006605	condensador de media tensión
CHV-T 500/6,6 / R8K500000660E	Condensador trifásico de media tensión
CHV-T 200/6,6 / R8K200000660E	condensador de media tensión

Producto	Descripción
CHV-T 350/6,6 kV / R8K350000660E	condensador trifásico
Computer Smart III 12 / R13862	Controlador de factor de potencia trifásico
M1172A	Relé de fuga a tierra con pantalla
P13491 / RGMD-4-63-30	Dispositivo de corriente residual ultraimunizado con MCB
M73118	Reactor RBZ-60-480-60 Hz -7%
RGUL-P12041	Relé de evaluación de corriente residual
TQ-8 400 /5A M74037	convertidor de conversión de cable
TQ-10 500/5A M74041	convertidor de conversión de cable
STQ 24 100/5A	mini convertidor de núcleo separador
TQR-10 1250/5A	convertidor de conversión de cable
TQR-10 800/5A	convertidor de conversión de cable
TQR-10 600/5A	convertidor de conversión de cable
RBZ-60-480	Reactor para filtros desafinados
M55834 / CVM-C5-ITF-485-C	Analizador de potencia trifásico
M52706 / CVM-C4-ITF-485-ICT2	Analizador de redes
M84023 / MyEBOX 150	Analizador de potencia portátil con grabación de eventos de calidad
P731550017000	Reactor RBZ-60-480-60 Hz -7%
M75018 / TD4 200/5A	Transformador de corriente de perfil estrecho
P24662 / RGU-10C	Relé de evaluación de corriente residual
M70816 / TI-420-35-100	Transformador
P73145-00-17000	acelerador del circuito de filtro
R281BH / CMC-150D+RD+CABLE	Contactador de banco de condensadores con resistencia de descarga rápida
M56E0A / M-CVM-AB-Modbus-TCP	Analizador de potencia trifásico con comunicación Modbus TCP
M70134 / TP-88 500/5	Transformador
M223C8 - DHC-96 CPM 1500	Voltímetro
P11A70	RELÉ
E8000 / TR8-RS-485-25A	Dispositivo de monitoreo de cadenas fotovoltaicas
CLZ-FP 52/40-HD	Condensador tubular trifásico
AFQm -4WF-060M-400	Filtro activo multifunción
Computer SMART III Fast 6	Controlador de factor de potencia avanzado con conmutación rápida
TD5-150/5A, M75027	Transformador de corriente de perfil estrecho
TD5- 60/5A, M75023	Transformador de corriente de perfil estrecho
M75011	Transformador de corriente de perfil estrecho
TD5-100/5A, M75025	Transformador de corriente de enchufe
V17422 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	Estación de carga rápida ampliable de 50 kW
E80005 (TRH16-RS485-25A)	
M58E01 / Line-M-4IO-T	Módulo remoto de entrada/salida con sensor de temperatura
M58E03 / Line-M-4IO-A	Módulo de expansión con entradas y salidas analógicas
R2H67N / CLZ-FP-52/30-60Hz-HD	Condensador de potencia trifásico para sistemas de 60 Hz
CVM-A 1500-SDC-ITF-485-ICT2	Analizador avanzado de calidad de energía con registro de datos
R281B9 / CMC-75B+RD+CABLES	Contactador de banco de condensadores con resistencias de amortiguación
TCPRS1+	TCPRS1+, RS-485/Conversor Ethernet/Wi-Fi

Producto	Descripción
M58E0A /Line-M-EXT-PS	Módulo de suministro
M62510 /Kit line-TCPRS1/M-20I	kit
CBS-40A P12A70	Relé de monitoreo y protección RCD tipo A con 4 canales
M62520 / TCPRS1/2xM-20I	kit
M56011 / CVM B100 - ITF- RS485	Analizador de redes modular
IF4C001	Módulo de interfaz para la conversión de protocolos de comunicación
SYNCHROMAX-PID 110...600V	Fuente de alimentación
CMC 85 B	contactor
AC50	resistencia amortiguadora
M70125	convertidor de conversión de cable
M58541	Analizador de redes
RGU-100A (P11A71)	Relé de corriente de fuga de 0-30 A con comunicación
CSB-23/50 (R2321K)	Condensador de potencia
P14036, WRU-10-HS	Relé de corriente residual
P10181, WGC-20-SC	Transformador de corriente residual
KIT-TCPRS1/2 x M-2 (M62520)	Centrales de pulso y contacto
R4Z111	
CPC3B – 230/400	Tablero de control de tiristores
V17423 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	
CHV-T 250/6,6 - R8K250000660E	
R8K333000660E	
R8K400000660E	
R8K300000660E	
R8K600000660E	
TI-420-105-1000A	
CEM-C21-485-T1	
CVM-B150-ITF-485-ICT2 (M56111)	ANALIZADOR: RED E; CIRCUITOR; CVM-B100; DÍGITO
M55884 / CVM-CS-ITF-485-C	Analizador de redes
CVM-B100-ITF-485-ICT2 (M56011)	
CEM-C21-T1	
R2H544	
M8990K MAG-ADA-PX4	
CBS-400A (P12A71)	
M750AA	
M7506E TDB-750/5A	
TQ-12 4000/5	transformador de corriente
CLZ-FP-46/30-HD	
RBZ-80-400	
CMC150D	
CFB-46/30 - R2415H	
R2HM7S	
R7MF5F / AFQm-3WF-400C-480	Filtro armónico activo
M58581 / CVM-C11-MC-IN-485-ICT2	Analizador de redes

Producto	Descripción
LM-A42-D11	Módulo de entrada y salida analógico y digital
LM-D44	
D73006	
D90110 LM4I-40-M	
M56470 / CVM-E3-MINI-ITF-WiEth	
M13841	Voltímetro doble
M12742	Medidor de frecuencia de doble puntero
P2B111 / RECmax-CVM C2-10	
P2B112 / RECmax-CVM-C2-16	
P2B117 / RECmax-CVM 2P C2-50	
RBZ 40-400	TRANSFORMADOR
M22150	AMPERÍMETRO
M58531 CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2	
CVM-C10-ITF-485-ICT2	
M14625	
P73117 / RZ-12,5-400	
P73125 / RBZ-20-400	
P73130 / RBZ-25-400	
P73140 / RBZ-40-400	
P73155 / RBZ-80-400	
P12204, RG1M-0,3	Relé de evaluación de corriente residual
M58100 + D73003	
410-QT5A-90B10-TRMC210-1000-3.0.1	
P/N: R2325K, Type: CSB 46/50	condensador de potencia
P/N: R2325H, Type: CSB 46/30	condensador de potencia
P/N: R2325G, Type: CSB 46/25	condensador de potencia
P/N: R2325E, Type: CSB 46/15	condensador de potencia
ta600	Transformador de corriente rectangular de núcleo sólido
M8445E	
410-QT5A-90B10	medidor de energía
P73215 REZ-10-400	
P73225 REZ-20-400	
P73240 RBEZ-40-400	
MYeBOX-150	Analizadores de redes portátiles
EC 72 15 A P2	
QNA-600	
SHB 10A/60mV / M71227	
WGC-55	
RGU-10A	relé de corriente de fuga
M7508K / TD12 1500/5A	Transformador
CVM-A1500-ITF-485-ICT2 - M56311	Analizador de red modular
D70020	
M78027	

Producto	Descripción
M78014	
M78026	
M78025	
CW - TAN/ M25241-00-2	transductor de potencia activa
TD4-125/5A	
TD4-100/5A	
TD4-50/5A	
TD4-40/5A	
CC-A	CONVERSION,
CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2	
RBZ-80-400 80 KVAR 3KV	
M56011 / CVM-B100-ITF-RS485-I2-C2-T2	
TP10 1500/5	Transformadores de Corriente (CT) Open Core 1500A/5A
CVM-D50-ITF	Netzanalyser para riel DIN
TRH16-RS485	
TP-10 2000/5A / M7803A	
TP 8 600/5 A	Transformador de corriente tipo cable
D80010	
WRU-10-Cod-P14035	
D80110	