



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Loreme

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
CAL23L	Las entradas del proceso analógico PARA
CAL35CA	TRANSMISOR DE TENSIÓN Y CORRIENTE ALTERNA
CAL35-SVL	SELECTOR DEL VALOR MÍNIMO
CNL45	Convertidor digital
CNL34DHig	convertidor numérico de aislamiento de alto voltaje
CNL48/1	convertidor digital
CPL101	CONVERTIDOR DE POTENCIA PROGRAMABLE CPL101
DSL1- 35	
INL50	INDICADOR DE NIVEL
IPL244	analizador de red eléctrica
RPL23-400	
CNL 48	TRANSDUCTOR
CNL35/S2	Convertidor digital universal
RS232	Enlace por cable / USB
CALP30IG	convertidor
AL175	Fuente de alimentación
CAL25IG/2	GALVÁNICO AISLAMIENTO
IPL50L/S	indicador de red programable
CNL35ssi/R1/S2	convertidor para codificador
RS232 LINK CABLE /USB	usb
CAL23DmA-S2-SIL3	
SP1006IRC120	RoScaDa Sonda RTD
F434716001	RELOJ DE BOBINA
MPA2	Módulo de redundancia
CPL35	Voltímetro
INL 150/CMTCP	16 canales de alarma anunciador
CNL35ssi/R2/S2	convertidor
IPL36L/R1	panel Voltímetro, amperímetro, medidor de frecuencia
CPL35L	convertidor de corriente y voltaje
CPL35L/R2	transductor de corriente y voltaje
MPA2LHV	módulo de redundancia
CAL30TRMS	
MPA2L	Módulo de redundancia
AL35Lin-4	
TEMAX105LCD/IP65/4	

Producto	Descripción
USB-RS232	
IPL 144L/C	Analizador de redes eléctricas
INL100-16	RELÉ
USB Cable for INL100	Cable USB
GNL35LA	generador
CML 100	unidad de señales analógicas multicanal
RFID90	Lector
SP1006i RC Ls=300 mm	sonda
SP1006i RC Ls=420 mm	sonda
CNL40	Cabezal de sonda convertidora digital
CNL40ig	Cabeza del sensor convertidor
CNL40IGH	Convertidor de cabezal sonda
CAL45CA	Acondicionador de tensión y corriente alterna
CAL45CA/0-100VAC	Condicionador de voltaje y corriente alterna
RPT23	relé de presencia de tensión para el divisor capacitivo, transformador
CAL35CC	PROCESO analógico
AL35Lin-2	Fuente de alimentación de instrumentos
IPL144L	
GAL48/A	GENERADOR DE PUNTOS DE AJUSTE DEL MEDIDOR DE PANEL
CAL23DmA-S1	Aislador de bucle de corriente y divisor de señal
CAL23DmA-Sx2	Aislador de bucle de corriente y divisor de señal
CAL4/100ig2	SALIDA MÚLTIPLE DE BUCLE DE AISLAMIENTO
INL35/CP	Indicador
CAL25ig	Aislador de bucle
RPL23-bt	Montaje: raíl DIN
RPL23	Relé de protección de CA o CC
IPL50/CM	INDICADOR PARA MEDICIONES ELÉCTRICAS
DSL35L/R1	relé digital
DSL35L/R2	relé digital
USB cable 3,5mm	Cable USB
TEMAX105LCD/4	convertidor de temperatura
CPL48	CONVERTIDOR DE POTENCIA PROGRAMABLE
CNL35	convertidor digital universal
CAL45CA-D	Convertidor para mediciones eléctricas
MPA3 127 VDC	MÓDULO DE REDUNDANCIA
SP1006i RC DAN 200	sonda
CAL4/100ig4	Aislador de bucle de salida múltiple
DSL35LCC terminal block up to 50 Adc	
DSL35LCC HALL	
DSL35LCC terminal block up to 125 Adc	
CNL 35L/ S2 R2 / A	Convertidor digital universal
USB CONFIGURATION CABLE	
INL35 /R1/CM	medidor de panel universal

Producto	Descripción
CML36/CMTCP	Unidad de medición para sonda de temperatura
CML36/BUS	Unidad de medición para sonda de temperatura
HBus36	Conector de bus de carril DIN
DCL105-8	Monitoreo de 8 líneas simultáneas
SCi30/3	sonda
SHUNT 5 A / 100 mV / 0,25%	Derivación de medición
GAL48BP	GENERADOR DE PUNTOS DE AJUSTE DEL MEDIDOR DE PANEL
CAL35TRMS /CAL30TRMS	Convertidor para mediciones eléctricas
RPL23/Po	relé de protección
MPA2L/R	módulo de redundancia
MPA2LHV/R	módulo de redundancia
USB Configuration Cord	Cable de configuración
CALP25	convertidor analógico
CPL35/R2	Medidor de potencia, voltímetro, amperímetro TRMS AC+DC
CDN-USB-JK	CABLE DE CONFIGURACIÓN USB
Individual factory test certificate for CPL35/R2	CERTIFICADO DE PRUEBA DE FÁBRICA INDIVIDUAL
Warranty extension for CPL35/R2	GARANTÍA EXTENDIDA
CNL35L/A	Pantalla para CNL35L
MPA 4	Módulo de redundancia (cátodo común)
CAL30TRMS 35mA	Convertidor para mediciones eléctricas
GAL 48 blind version	GENERADOR DE PUNTOS DE AJUSTE DEL MEDIDOR DE PANEL
GAL48/1	GENERADOR DE PUNTOS DE AJUSTE DEL MEDIDOR DE PANEL
GAL48BP1	GENERADOR DE PUNTOS DE AJUSTE DEL MEDIDOR DE PANEL
GAL48BP-GR	GENERADOR DE PUNTOS DE AJUSTE DEL MEDIDOR DE PANEL
BGL288	Medidor de barras LED
Addition of 2 analog outputs for CPL35/R2	
INDIVIDUAL FACTORY TESTS CERTIFICATION	
Modification for CPL35/R2	
CAL25 (25 – 150°C)	acondicionador de señal
AL200	
DOP23/2	
TIO D12-5A/C	
CAL23	Convertidor de procesos analógicos
DSL35LCC (11-30VDC)	Relé de umbral para corriente continua
EXTENSION OF THE WARRANTY	
CML100t-8-3f/R/CMTCP	
AL200V	
CPL35/S2	
WR45D 150/150/80-1	
CSSIP105	
Display for CNL35L / CNL35L/A	
LCA37	LIMITADOR DE CORRIENTE DE LLAMADA: activo y cronometrado
SPi Ti CNL40 ADF	sonda de platino

Producto	Descripción
Usb configuration cable (for cnl40)	CABLE DE CONFIGURACIÓN USB
AL45D/Dec-8	
CNL35L	Convertor digital universal
CML100t-8-3f	Unidad de medida
CAL45CA-H	
DSL1-35mA/SIL	RELÉ DE SOBRECORRIENTE
INTERFACE ENTRÉ LOREME IBITEK IA-8 MA IN	
INTERFACE SORTIE LOREM IBITEK IA-8MA OUT	
WR 35	
MPA3/R	Módulo de redundancia con diodo
CAL30IG	Convertidor analógico universal
DSL35LCC/R1	
CNL35L/S2	
GAL48A (4 – 20 Ma)	
GAL48A (0- 10 VDC)	
CML100/CMTCP	
CML100V-16	Unidad de medida
CML100T-8-3FBUS	
CML100t-8-3f/CMTCP	
CML100T-4-3FTCP	
CAL P35IG	Convertidor de medidas
Sonde Pt 100	sonda
CNL35L R4 SIL2	Convertidor
USB to IPL144 Configuration Cable	
INL150/16	Unidad de adquisición
Test certificate	
CML100T/CM	
CML100/Hbus107	
WR45D	Convertidor DC-DC aislado
SAI60HRT	Higrómetro ambiental interior
AL36PoE	Inyector de alimentación a través de Ethernet de 7 vatios
IPL50	PANEL DE VISUALIZACIÓN PARA MEDICIÓN ELÉCTRICA
IPL36L	
CN35Lssi	
CN35Lssi/R1	
CN35Lssi/S2	
IPL36L/S	
CNL35L/R2	Convertidor Digital Universal
CAL23DT-HV24	
CPL35L/R3	
RPS23	
RPS23/S2	
RPS23/R3	

Producto	Descripción
GAL144, Output 0 to 2 V dc	
CAN105	Convertidor decimal codificado binario OLTC
AR 143402 / MPA3/R	
DSL35LCA/R2	RELÉ
Tio d12/C	
CAL23DmA-S2	Divisor de señal A de 4:20 mm
CAL23DmA/SIL	
MPA4D	
MPA3D-R	módulo de redundancia de diodos
Cord 95600	Indicador de bucle EXD
95600EXT	Cable blindado
MPA3D	módulo de redundancia
CAL45IG	
GAL36BP	Mark Pendleton [mark.pendleton@lcagroup.co.uk]
94000/R / PT100	medidor de panel
94000/R	medidor de panel
INL35/R1	
INL35/CM	
MDL107/A-BCD-25	
MPA3D-NV	módulo de redundancia
IAL8-mAin	
MPA/R	
CPL35L/S2	Transmisor de corriente y tensión TRMS AC+DC
MRL2	
DSL1-35mA-NUC	
LOFC + Individual certificate (Mandatory)	
DSL2-35	
MPAD, 2 circuits	Módulo de redundancia
BGL136-NAV1/R1	gráfico de barras
SLOT Relay	
SLOT Analog output	
SLOT communication	
AL35Lin-1	FUENTES DE ALIMENTACIÓN
AL35Lin-3	
MPA3 125 VDC	
WR45D 48/24-30-1	
DSL35LCC 50Adc	relevo
DSL35LCC 125Adc	
THL36/SIL2	Termostato digital
DSL1-35MA-LV-NUC	Relé de umbral analógico
CAL23DMA-S1/SIL3	Convertidor analógico
AL200L-110-10/ 230VAC-110VDC 1100W	RECTIFICADOR
GAL144, output 4-20mA	

Producto	Descripción
BGL144-1	
INL50L	
DSL35LCA/R1	Relé de umbral para corriente alterna
Tio d17-5A-500mV/C	Transformador de medición de apertura con clip
MPA3/R 110 VDC	
CAL25IGD-2	
CAL25IGD-6	
CAL25IGD-5	
CAL25IGD-8	
CAN105BCD	
Individual factory test certificate for MPA3/R	
ELC/100 (L=605mm)	
ELC/100 (L=350mm)	
AL175HD	
MPA5D/R	
MPA3D-NV/R	
AFL144	
CAL45CA (0...1 Aac)	Conditionador de tensión y corriente alterna
CPL101/C	convertidor de potencia programable
CNL35L/R2/SIL2	
CALIBELECFR	
MPA6D	
GARANTIE36MOIS	
DFL35-LV	frequency divider
MPA3	
MPA5D	
MPA5 //ELEC-0.00-F0	Módulo de redundancia
MPA5	